

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330

Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L.dz.DT/ *27* /01/2016
Nr wn.1015/Kd/2015

2016 -01- 07

L.dz. *384* ilość zał.
podpis
znak sprawy

Naczelnik
Wydziału Organizacji Urzędu

Wołomin, dnia 05.01.2016

Piotr Sienko

WARUNKI TECHNICZNE

na odprowadzanie ścieków deszczowych z ul. Lipiny Kąty na odcinku od ul. Aleja Niepodległości do ul. Czwartaków w Wołominie.

Inwestor: Gmina Wołomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie przy ul. Granicznej 1 poniżej przedkłada warunki techniczne na odprowadzanie ścieków deszczowych z ul. Lipiny Kąty na odcinku od ul. Aleja Niepodległości do ul. Czwartaków w Wołominie:

Ze względu na konieczność odprowadzania zwiększonej ilości ścieków deszczowych do odbiornika Ø600 w ul. Kresowej na projektowanym odcinku sieci kanalizacji deszczowej, realizowanym w oparciu o „Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ulicy Lipiny Kąty w Wołominie na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Czwartaków”, uzgodnionym w PWiK pod nr 965/Kd/2014 należy:

- W węźle 2 projektowaną studnię Ø1400 bet. zaadaptować na przepompownię ścieków deszczowych. Głębokość części osadnikowej w przepompowni należy przyjąć $H=1,0$ m. Doboru zestawu pompowego dokona projektant w oparciu o obliczenia hydrauliczne.
- Od w/w przepompowni ścieków deszczowych należy na odcinku 1-2 wybudować odcinek sieci kanalizacji tłocznej i włączyć poprzez wybudowanie studni rozprężnej Ø1400 bet. do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø600 bet. w ul. Kresowej. Doboru średnicy przewodu tłocznego dokona projektant w oparciu o obliczenia hydrauliczne.

Następnie należy wybudować:

- w ul. Lipiny Kąty sieć kanalizacji deszczowej Ø500 PP, $i_{\min}=2\text{‰}$, $L_{ca}=790,0$ m na odcinku od projektowanej studni Ø1400 bet. w węźle 13 na wysokości dz. ew. nr 266 obr. 34 (opisanej w projekcie nr 965/Kd/2014) do wysokości dz. ew. nr 231/2 obr. 35 i zakończyć studnią Ø1400 bet.
- Ścieki deszczowe z powierzchni ulic odprowadzić poprzez wpusty uliczne z osadnikiem Ø500 betonowym $H=0,95$ m i przykanaliki Ø200 PP.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:

- studnie Ø1400 mm betonowe,
- przewody Ø500 PP, Ø200 PP.

Oплата za odprowadzanie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych wg obowiązujących przepisów oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wołomin.

W celu wybudowania w/w sieci kanalizacji deszczowej, ze względu na usytuowanie istniejącej infrastruktury podziemnej w pasie drogowym ul. Lipiny Kąty może istnieć konieczność przebudowy istniejącej sieci gazowej g50 wraz z przyłączami na odcinku od wysokości dz. ew. nr 41/1 obr. 38 do wysokości dz. ew. nr 50/1 obr. 38 w Wołominie.

W związku z powyższym należy:

- Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy sporządzić plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych.

- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu należy złożyć do Starosty Powiatowego w Wołominie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania sieci.
- Opracować projekt budowlany sieci (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnić z odpowiednimi organami.
- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.
- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 36 miesięcy od daty ich wydania.

Sporządził: Michał Sawicki, Piotr Dębski, Dział Techniczny

MS

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

2 4
Paweł Solis