

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | Oznakowanie pionowe | | | |
| 1 | KNNR 6 d.1 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych wraz z montażem dł słupka 3,2 i 3,7 10 | szt. szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 2 | KNNR 6 d.1 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - folia I generacji wraz z montażem wielokość średni 5 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 3 | KNNR 6 d.1 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - folia II generacji wraz z montażem wielokość średni 5 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 2 | | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farba chlorokauczkowa | | | |
| 4 | KNNR 6 d.2 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 100 | m ² m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 5 | KNNR 6 d.2 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 100 | m ² m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 6 | KNNR 6 d.2 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 100 | m ² m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 7 | KNNR 6 d.2 0705-07 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane mechanicznie - oznakowanie P-20 z tłem niebieskim 100 | m ² m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 8 | KNNR 6 d.2 0705-07 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane mechanicznie 150 | m ² m ² | 150.000 | |
| | | | | RAZEM | 150.000 |
| 3 | | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne i termoplastyczne | | | |
| 9 | KNR AT-04 d.3 0204-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) - oznakowanie nowe 200 | m ² m ² | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 10 | KNR AT-04 d.3 0204-02 analogia | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) - odnowienie istniejącego oznakowania chemoutwardzalnego 400 | m ² m ² | 400.000 | |
| | | | | RAZEM | 400.000 |
| 4 | | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | | | |
| 11 | KNNR 6 d.4 0702-04 analogia | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - lustro drogowe akrylowe fi 600 z montażem 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |